



COMMANDES FGB

Les différentes commandes FGB ont été élaborées afin de vous permettre de contrôler rapidement et facilement un ou plusieurs systèmes GRAVIMIX. Selon la situation, nous proposons une commande portable ou un écran tactile. Ces commandes fiables sont très intuitives afin de permettre à tous de les utiliser. Au cours de la production, vous pouvez accéder facilement aux différents paramètres, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle de vos process.

Ferlin

PLASTICS AUTOMATION



○ EXTRUSION
○ MOULAGE
PAR INJECTION
○ SOUFFLAGE

COMMANDES FGB

- COMMANDE PORTATIVE
- ÉCRAN TACTILE

ÉCRAN TACTILE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Interface intuitif
- Protection par mot de passe
- Fonctions contrôlées par des menus
- Affichage du process en temps réel
- Interface multilingue

AVANTAGES

- Contrôlez simplement de 1 à 32 systèmes GRAVIMIX
- Différents niveaux d'accès
- Base de donnée des matières
- Base de données des recettes
- Rapports automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sauvegarde de recettes
- Rapports en impression numérique, au format CSV
- Système de gestion du broyé
- Contrôle des silos de stockage
- Données de consommation de matières
- Lecture du poids total produit
- Données sur le total de composants
- Historique des alarmes
- Réglage des paramètres liés aux recettes
- Fonctionnement manuel par l'intermédiaire d'un moniteur E/S
- Écran de co-extrusion

VISIBILITÉ ET CONTRÔLE

Grâce à nos applications de contrôle, il devient facile d'obtenir des données aussi bien sur les paramètres accessibles que sur ceux qui sont protégés. Il est également possible d'obtenir rapidement des données sur la consommation, telles que le total de composants et les proportions de dosage. Le système enregistre également les alarmes afin de permettre à l'utilisateur de générer un aperçu d'ensemble des alarmes incluant la date et l'heure. Enfin, il est possible de générer un rapport quotidien qui peut par exemple être utilisé pour le suivi des données. Cette visibilité et ce contrôle permettent à nos clients d'optimiser leurs processus de production.

CONFIGURATIONS ET SOLUTIONS

En ajoutant le FGB EB/3 et le FGB TS à notre gamme de produits, nous offrons à nos clients deux moyens simples de contrôler le GRAVIMIX. La commande portable est une option plus économique, qui peut être utilisée en branchant un câble sur un GRAVIMIX. Vous bénéficierez d'un accès instantané aux données et aux paramètres. L'interface tactile est en mesure de contrôler jusqu'à 32 GRAVIMIX depuis le même endroit. Ce logiciel est également disponible sur PC, ce qui permet de contrôler par exemple les GRAVIMIX depuis un bureau.

ÉCONOMIQUE ET INTUITIF

La commande portable est facile à transporter et, comme elle se connecte par un simple câble, vous pouvez la brancher sur n'importe quel GRAVIMIX. L'interface tactile vous permet d'exploiter toutes les données recueillies par GRAVIMIX. Il est possible de la connecter avec un port USB ou Ethernet. L'ensemble des données peuvent être lu sur Excel par l'intermédiaire d'un fichier CSV. Il est également possible d'utiliser une base de données SQL conjointement avec l'outil de rapport Ferlin pour exécuter des requêtes.



COMMANDE PORTATIVE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Interface simple
- Protection par mot de passe
- Fonctions contrôlées par des menus
- Affichage du process en temps réel
- Interface multilingue

AVANTAGES

- Contrôle local GRAVIMIX
- Différents niveaux d'accès

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Données de consommation de matières
- Réglage de la recette de production
- Données sur le total de composants
- Historique des alarmes
- Fonctionnement manuel par l'intermédiaire d'un moniteur E/S

Nous invitons nos clients à nous contacter afin de leur fournir la meilleure solution possible. Ensemble, nous pouvons concevoir le processus idéal pour convoyer, doser et sécher les granules. N'hésitez pas à nous appeler pour fixer un rendez-vous.

Tél. : 04.74.76.72.87

www.mat-technologic.com

10000-12550

DES SOLUTIONS DE PROCESS INTELLIGENTES

DU SILO A LA MACHINE

NOS BROCHURES

- Brochure d'entreprise
- GRAVIMIX FGB MECS & FLECS
- GRAVIMIX FGB 5
- GRAVIMIX FGB 10 et 25
- Système d'alimentation MOVAC
- Commandes FGB
- FerlinBridge

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:



ferlin.nl



FERLIN PLASTICS AUTOMOTION B.V.

Galileistraat 29
7701 SK Dedemsvaart
Pays-Bas

tél. +31 523 613 439
info@ferlin.nl
www.ferlin.nl

MAT TECHNOLOGIC

ZI Le Pradon
01130 Nantua
France

contact@mat-technologic.com
www.mat-technologic.com